

Características Isitec 2 con ruedas

Artículo: 9608

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	340
	Asiento:	H:	430-600
		B:	440
		T:	410
Embalaje	Peso:	kg	12,0
	Volumen:	m ³	0,13



Equipamiento Básico

Beneficio

Respaldo	Respaldo ergonómico con apoyo lumbar integrado. Asa de transporte integrada.	Posición saludable de asiento gracias a un amplio apoyo del respaldo en la zona de la 4ª y 5ª vértebras lumbares. Protege la forma natural en S de la columna. Mayor libertad de movimiento gracias a su respaldo, que se estrecha hacia arriba.
Superficie de asiento	Superficie de asiento cómoda y ergonómica con protección de pelvis y borde delantero de asiento redondo.	Favorece de forma automática la posición correcta de asiento.
Modelo de asiento y respaldo	Acolchado integral (PU): El nuevo acolchado integral SoftTouch ofrece una comodidad óptima de asiento, máxima resistencia y facilidad de limpieza. Color negro (2000)	Se recomienda su uso en entornos en los que se está en contacto con materiales de trabajo agresivos. La superficie es resistente y extremadamente robusta, y se puede lavar y limpiar sin problemas. Resistente a piezas cortantes y puntiagudas.
Altura del asiento	Regulación de la altura del asiento sin escalonamiento de 430-600 mm mediante un muelle neumático autoportante de seguridad con cubierta protectora.	Amplio rango de ajuste de altura del asiento, apto para el 95% de los usuarios. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.
Técnica	Respaldo de contacto permanente con inclinación de asiento regulable adicional.	El respaldo móvil se ajusta al tronco y, de esta forma, también se adapta a cualquier posición de trabajo. Así, la columna se apoya en cualquier posición de asiento. En caso necesario, el respaldo puede inclinarse como se desee y fijarse en dicha posición. La superficie de asiento puede inclinarse hacia delante sin escalonamiento. Esto permite tomar una posición relajada incluso con el tronco inclinado hacia delante. Las cargas de presión en la zona de los muslos se reducen, lo cual favorece una circulación de la sangre uniforme. Se logra evitar de forma efectiva una postura con la espalda encorvada. Las funciones pueden manejarse mientras se está sentado de forma cómoda y sencilla mediante una palanca. El respaldo no puede desplazarse hacia delante rápidamente de forma involuntaria aunque se desbloquee.
Base	Base de cinco pies de polipropileno con acabado plano.	Alta estabilidad, durabilidad e integridad. Los extremos de los pies con acabado plano protegen frente a tropiezos.
Ruedas/deslizadores	Freno dependiente de la carga, ruedas blandas para suelos duros.	Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.
Material	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente

Características Isitec 2 con ruedas

Artículo: 9608

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	340
	Asiento:	H:	430-600
		B:	440
		T:	410
Embalaje	Peso:	kg	12,0
	Volumen:	m ³	0,13



Normas
 DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad comprobada» Sistema de gestión de calidad
 DIN EN ISO 9001 Reglamento (CEE) n.º
 1836/93 y sistema de gestión ambiental DIN
 EN ISO 14001

Seguridad de suministro

Garantía
 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Calidad asegurada y gran rentabilidad

Características Isitec 2 con ruedas

Artículo: 9608

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	340
	Asiento:	H:	430-600
		B:	440
		T:	410
Embalaje	Peso:	kg	12,0
	Volumen:	m ³	0,13



Opciones y accesorios

Beneficio

Reposabrazos	Brazos anulares Brazos multifunción	<p>Hecho de polipropileno, ajustable en una anchura de 20 mm. Altura, anchura y profundidad ajustables. El revestimiento de los brazos es giratorio y puede bloquearse.</p> <p>Apta para el montaje posterior en la columna de la silla.</p>
Accesorios	Anillo de base	
Opciones	Base de acero	