


## El modelo económico para un buen rendimiento

Con Unitec le ofrecemos el modelo inicial más económico para tomar asiento de manera correcta en el ámbito de la producción. El respaldo estándar de contacto permanente sirve de apoyo durante el trabajo en posición sentada. El gran respaldo y las generosas superficies de asiento proporcionan además una sujeción adicional. Eligiendo Usted las diferentes variantes de tapizado permite que Unitec se adapte incluso desde el punto de vista estético a casi cualquier entorno de trabajo. Unitec se convierte así en una silla sencilla para prácticamente cualquier aplicación.





#### Base de anillo

La base con aro reposapiés cromada proporciona sujeción gracias a su ancha superficie de pisada y su altura se puede regular fácil y rápidamente.



#### Funciones estándar para principiantes

- Regulación de altura de asiento
- Regulación de la altura de respaldo
- Respaldo de contacto permanente

# Unitec

## Modelo y material:

Unitec cuenta con una estable base de cinco radios fabricado en poliamida. En todos los modelos Unitec el color del bastidor inferior es negro. Unitec se puede adquirir con las opciones de ruedas autofrenadas según la carga para suelos duros (Unitec 2) o deslizadores resistentes al desgaste (Unitec 1 y Unitec 3). En el modelo de tejido y cuero sintético, Unitec dispone de una superficie de asiento y un respaldo especialmente grandes.

## Accesorios (más detallada, véase la página 106)








Brazos anulares  
(no disponible  
en el modelo de  
madera)



Aro reposapiés

## Superficies y colores para asiento y respaldo

Superficie	En negro	Azul	Natural
En lámina de madera			
Pedido-Nº			3000
Tejido Visa			
Pedido-Nº	1101	1103	
Cuero sintético			
Pedido-Nº	0551		
Espuma integral			
Pedido-Nº	2000		



### Unitec 1, con deslizadores

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 620 mm.

Modelo	Pedido-Nº
En lámina de madera	9650-3000
Tejido Visa	9650-Color-Nº
Cuero sintético en negro	9650-0551
Espuma integral en negro	9650-2000

**Funciones** (más detallada, véase la página 12)



Regulación de altura de asiento



Regulación de la altura de respaldo



Respaldo de contacto permanente



**Unitec 2, con ruedas**

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 620 mm.

Modelo	Pedido-Nº
En lámina de madera	9653-3000
Tejido Visa	9653-Color-Nº
Cuero sintético en negro	9653-0551
Espuma integral en negro	9653-2000



**Unitec 3, deslizadores y soporte auxiliar de subida**

Margen de regulación de altura de 580 a 850 mm.

Modelo	Pedido-Nº
En lámina de madera	9651-3000
Tejido Visa	9651-Color-Nº
Cuero sintético en negro	9651-0551
Espuma integral en negro	9651-2000